

LEVIGATORE VERTICALE VERTICAL HONING UNIT

Correct 630 S/M

Automatico e manuale

Unità a levigare a grande espansione, estremamente versatile e pratica, che unisce la facilità d'uso alla precisione centesimale.

Honing unit of great expansion, extremaly versatile and practical. It combines easy employment and centesimal precision.

Il sistema a due pietre più due guide garantisce:

- correzione della geometria del foro;
- assenza di vibrazioni, grazie alle due guide che agiscono da ammortizzatori;
- alto rendimento dell'abrasivo, con conseguente maggiore asportazione di materiale e migliore finitura superficiale.

Grazie allo speciale sistema d'espansione, il levigatore **CORRECT 630** permette di coprire un ampio campo di diametri:
diametro minimo = 63 mm
diametro massimo = 520 mm
con l'uso di aste di prolunga.

The two-stone-plus-two-shoes system is the only method that maintains the alignment of the original bore. Furthermore, it assures lack of vibrations, thanks to its two shoes wich act as vibrations dampers, high efficiency of abrasive and therefore, a greater roughing and better finishing.

*Thanks to special expansion system, the hones CORRECT 630 allows to cover a wide range of diameters:
minimum diameter = 63 mm
maximum diameter = 520 mm
using master holder sets.*



Effeciemme





CORRECT 630 è adatto sia per la lavorazione di serie che per pezzi eterogenei non ripetibili. È disponibile in due modelli:

MANUALE (M) - Da applicare sui trapani a colonna, radiali, elettrici, torni, ecc... In questo caso, l'operatore deve interrompere l'operazione di levigatura per incrementare l'espansione delle pietre, agendo sul pignone;

AUTOMATICO (S) - Da applicare sulle levigatrici verticali; l'operatore incrementa l'espansione agendo direttamente sul volantino della macchina. Disponibile con innesto per le levigatrici delle migliori marche (Sunnen, Delapena, Berco, Robbi, Vereco, AMC, Kwik-way, Rottler).

Entrambi i modelli sono disponibili in tre versioni:

- STANDARD (M - S): utilizza serie pietre standard di 100 mm di lunghezza;
- CORTO (MC - SC): utilizza serie pietre corte di 80 mm di lunghezza;
- UNIVERSALE (MU - SU): utilizza sia pietre corte che pietre standard.

Correct 630

Alcuni canotti disponibili
some clutch available

SERIE PIETRE / STONE SET						CAMPO DI LAVORO / SIZE RANGE	
lunghezza abrasivo: 100 mm abrasive length: 100 mm			lunghezza abrasivo: 80 mm abrasive length: 80 mm			serie standard set	serie doppie con o senza guide double stone set with or without shoes
serie standard set	serie doppie double stone set	serie doppie senza guide double stone set without shoes	serie standard set	serie doppie double stone set	serie doppie senza guide double stone set without shoes		
F4	FD4	FF4	G4	GD4	GG4	F4-G4: 63-80 mm	FD4-GD4-FF4-GG4: 63,5-83 mm
F5	FD5	FF5	G5	GD5	GG5	F5-G5: 70-95 mm	FD5-GD5-FF5-GG5: 83-104 mm
F6	FD6	FF6	G6	GD6	GG6	F6-G6: 95-139 mm	FD6-GD6-FF6-GG6: 102-142 mm
F7	FD7					F7: 115-520 mm	FD7: 135-520 mm



CORRECT 630 is suitable either for mass-production work or for unrepeatable, particular pieces. It is available in two models:

MANUAL (M) - To fit on column drills, radial drills, power drills, lathes, etc. In this case the workman must stop honing to increase the expansion of the stones;

AUTOMATIC (S) - To fit on vertical honing machine; the workman increase the expansion by acting directly on the pilot wheel of the machine. Available with clutch for honing machines of better marks (Sunnen, Delapena, Berco, Robbi, Vereco, AMC, Kwik-way, Rottler).

Both the models are available in three types:

- STANDARD (M - S): it employs standard stone of 100 mm length;
- SHORT (MC - SC): it employs short stone of 80 mm length;
- UNIVERSAL (MU - SU): it employs both short and standard stone.



Effeciemme



di Cereda M. & C. snc
Via dell'Artigianato, 22
20881 BERNAREGGIO (MB) ITALIA

Tel.: 0039.039.6902705 - Fax.: 0039.039.6902932

http://www.effeciemme.com - e-mail: effeciemme@effeciemme.com